

Videoparteiros / Hikvision / Kits

# DS-KIS602(B)

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Kit de videoparteiro
- Tecnologia IP
- Kit formado por: DS-KD8003-IME1(B) painel de entrada de vídeo de superfície para exterior com câmara de 2 Mpx HD DS-KH6320-WTE1, monitor interior WiFi com ecrã LCD TFT de 7" e switch PoE standard
- Monitorização via iVMS-4200 software ou aplicação móvel Hik-Connect
- Permite adicionar até 16 monitores adicionais como extensões

## Especificações

---

### DS-KD8003-IME1(B)

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD8003-IME1(B)
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagem	Iluminação Baixa 2 Mpx IR
Funções de imagem	BLC / WDR / DNR
Ângulo de visão	H: 146°, V: 82°, D: 180°
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Teclado	Botão mecânico de chamada com etiqueta de personalização LED
Saídas	2 x relay para fechadura, 1 x saída do módulo, 1 x CC 12 V / 500 mA máx..
Entradas	4 x entradas auxiliares (botão de saída, retorno, sensor de porta), 1 x tamper
Acesso remoto	Software iVMS-4200 Aplicação móvel Hik-Connect
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0
Modular	Compatível com placas modulares Hikvision
Alimentação	DC 12 V / 850 mA máx. / PoE (IEEE 802.3af)
Grau de protecção	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamento	-40 °C ~ +60 °C
Dimensões	98 (Al) x 100 (Lg) x 42 (Fd) mm
Peso	360 g

### DS-KH6320-WTE1

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-WTE1
Sistema operativo	Linux

<b>Tipo de ecrã</b>	7" ecrã tátil a cores TFT
<b>Resolução da tela</b>	1024 x 600
<b>Entradas</b>	8 x alarmes configuráveis, 1 x RS485
<b>Saídas</b>	2 x relé
<b>Áudio</b>	Áudio bidireccional com microfone e altifalante integrados Redução do ruído e cancelamento do eco
<b>Memória</b>	Ranhura para cartão microSD (até 128 GB)
<b>Conexão</b>	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (apenas para ligação à aplicação via P2P))
<b>Acesso remoto</b>	Software iVMS-4200 Aplicação móvel Hik-Connect
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamento</b>	-10 °C ~ +55 °C
<b>Dimensões</b>	140 (Al) x 200 (Lg) x 15 (Fd) mm
<b>Peso</b>	355 g
<b>Monitores escravos</b>	Não é possível utilizar os monitores Android DS-KH9310 e DS-KH9510 como escravos