















Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | Aislamiento eléctrico | CII |
|  | Tensión (V) | 230V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
|  | Factor de potencia (Cos fi) | >0,9 |
|  | Regulación | No |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
|  | Color cuerpo | Blanco |
|  | Difusor | PS |
| K | Temperatura de color | 3000K-4000K-6500K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80 |
|  | Ángulo de apertura | 120° |
|  | Dimensiones | 220x220x15mm |
|  | Posición de montaje | Empotrado Techo |
|  | Temp. de funcionamiento | -5°C ~ +35°C |
|  | Flujo luminoso (lm) | 1.820lm |
|  | Vida útil | (L70B50>)35.000h |

Breno Sq Switch

671606

PRILUX




Referencias



| | W | ϕ_{LUM} | K | | | | | |
|---------------|-----|--------------|-------------------------|----|--------|---------|------------------|----|
| 671606 | 18W | 1820lm | 3000K 4000K 6500K | 80 | Blanco | 203X203 | 220x220x15m m | No |

Dimensiones



Fotometría

