

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Turret

DS-2CD1323G2-I(2.8mm)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama Value
- Câmara IP Turret
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- EXIR IR âmbito 30 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detecção de movimento 2.0
- DWDR
- 3D DNR
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Sensor de imagem	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Taxa Main Stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Taxa Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360)
Compressão	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 104°, V: 58°, D: 123°
DORI	42 m (D), 16 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminação mínima	Cor: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux com EXIR IR alcance 30 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, função de espelho, mascara de privacidade
Deteção de movimento	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento.
Interface de rede	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilidade	ONVIF, ISAPI
Alimentação	DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67, antivandalismo IK10
Material	Metal e plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	Ø 110 x 85.3 mm (H)

Dimensões da base

Ø base 110 mm / Ø entre parafusos 85 mm / 3 parafusos

Peso

330 g
