



























Especificações

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão de alimentação (V)	220-240V dc
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Temperatura de trabalho	-20°C~+40°C
ϕ	Fluxo luminoso (lm)	
K	Temperatura de cor	-
ϕ/W	Rendimento	100lm/W
	Índice de reprodução cromática	Ra>80
Δ	Ângulo de abertura	120°
	L70B50	50.000h
	Vida útil	30.000h
	Índice de estanqueidade	IP65
	Cor	-
	Difusor	Transparente
	Material	PVC
	Dimensões	50.000 x 10mm
	Posição de montagem	Superfícies múltiplas
	Rolo	50m
	Corte da Fita	10cm
	Tampa Inicial/Tampa Final	-
	Cabo de alimentação	Incluído
	Unidade de embalagem	1

Referências

	W_T	ϕ/W	3	K					
702980	10W	100lm/W	3	3.000K	>80	10cm	50.000 x 10mm	IP65	50m
701716	10W	100lm/W	4	4000K	>80	10cm	50.000 x 10mm	IP65	50m
702997	10W	100lm/W	6	6.500K	>80	10cm	50.000 x 10mm	IP65	50m


Dimensões



Accessórios




701723
Cabo de alimentação branco
Imagine Job



705004
Clipe de fixação Imagine Job



708791
Vedação do Imagine Job com cola



708807
Tampa final Imagine Job

Aviso

Perda de intensidade a partir dos 50 m.
A vida útil das nossas fitas LED é de 30 000 horas, desde que a temperatura ambiente não ultrapasse os 25 °C.

