

FICHA TÉCNICA

Armadura de emergência

GOST


Código

GR1201

Tipo

GR11F13ABR

IP42 IK08



A=240mm B=112mm C=33mm
D=219mm E=18mm

Descrição armadura

- GOST 150LM 1.5H NM/M IP42

Características Técnicas

- Função: NM/M
- Duração: 1.5h
- Tipo: NM/M (Não-Mantido/Mantido)
- Modo mantido pode ser ligado/desligado pelo telecomando
- Fluxo médio em emergência: 150lm
- Fluxo em modo mantido: 140lm
- Bateria: Li-FePO4 3,2V 1.5Ah
- Tipo bateria: Lítio
- Tempo de carregamento: 12h
- Status bateria: Aviso bateria desligado
- Fonte de energia: 230Vac
- Potência de entrada com bateria carregada: 2,0W
- Classe isolamento: II
- Grau de proteção: IP42
- Grau de proteção contra impactos mecânicos: IK08
- Temperatura de funcionamento: +5°C to +40°C
- Cor: Branco
- Em conformidade com Norma: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Grupo isento de segurança fotobiológica de acordo com EN 62471
- De acordo com RoHS2 2011/65/UE
- Teste fio incandescente 850 °C
- Instalação: Parede, teto, sinalização*, busbar*, embeber*, Instalação a 45°* (* com acessório)
- 5 anos de garantia

Características da fonte de luz

- Tipo: LED
- LED: 10 LED
- Temperatura de cor: 6000K



An UNI EN ISO 9001 certified company

FICHA TÉCNICA

Armadura de emergência

GOST

Código

GR1201

Tipo

GR11F13ABR

Acessórios de Montagem



A005
KIT BUSBAR



A014
GRELHA PROTEÇÃO



A023
CAIXA DE INSTALAÇÃO PARA
EMBEBER



A353
KIT DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO
TETO FALSO



A352
KIT SINALIZAÇÃO



A043
LIGADOR TUBO 16/20 MM PARA IP42 + IP65




A047
KIT INSTALAÇÃO TIPO BANDEIRA



A092
SUPORTE DE INSTALAÇÃO A 45°



A310
ADAPTADOR PARA CALHA
ELECTRIFICADA



A331
KIT LIGAÇÃO PERMANENTE



A342
ARO DE REMATE

Pictogramas



A171
PICTOGRAMA SETA
ESQUERDA



A172
PICTOGRAMA SETA DIREITA



A173
PICTOGRAMA SETA BAIXO



An UNI EN ISO 9001 certified company

FICHA TÉCNICA

Armadura de emergência

GOST

Código **GR1201**

Tipo GR11F13ABR

Telecomando



A350

TELECOMANDO PARA GESTÃO
REMOTA



An UNI EN ISO 9001 certified company