

# SF-SW0908HIPOE-120

Safire Switch Hi-PoE

8 portas PoE + 1 Uplink RJ45

Velocidade da porta 10/100Mbps

6 Portas PoE+ 30W + 2 Portas Hi-

PoE 60W

Potência PoE total de 120W

PoE Watchdog / Auto PoE Extended

To 250m



Switch de mesa

9 puertos RJ45 10/100 Mbps

6 Portas PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Portas Hi-PoE 60W 802.3bt

Suporta alimentação PoE até 120W no total para todas as portas

AI Watchdog

Auto PoE Estendido até 250m 10Mbps

# Especificações

Interface	8 portas PoE RJ45 + 1 Uplink RJ45
Velocidade da porta RJ45	8x 10/100Mbps - 1x 10/100Mbps
Características PoE	Até 120W no total para todas as portas Portas 1-6 PoE+ Até 30W 802.3af/at Porta 7-8 Hi-PoE Até 60W 802.3af/at/bt Auto PoE Estendido 250m a 10Mbps
Distância de transmissão	Não há necessidade de configurar manualmente a função PoE Extended, o switch detecta automaticamente a distância do cabo e a distância do cabo
Largura de Banda	1.8Gbps
Tabela MAC	2K
Latência	10 para 100Mbps < 16?s (usando 64 bytes do tamanho do pacote)
AI PoE	Portas PoE Watchdog 1-8 - Reinício automático da alimentação elétrica de uma porta PoE quando é detectada uma possível falha.
Alimentação	Tomada frontal de CA 90-240 V
Proteções	6KV contra picos de energia 8KV Proteção ESD
Temperatura de funcionamento	-30° C - 60° C
Dimensões	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm
Peso	1Kg