

UV-IPC2124LE-ADF28KMC-DL-BLACK

Uniview



Caraterísticas

- Câmara IP | Gama Easy
- 4 MP(2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Iluminação mínima 0.003 lux | 0 lux com IV
- Luz dupla: Tecnologia de iluminação dupla (luz branca + infravermelhos), na escuridão total ligam-se os infravermelhos para uma visualização a preto e branco. Quando deteta um corpo humano, liga-se a luz branca para uma imagem a cores da pessoa e do ambiente circundante
- Alcance IR 30 m
- Alcance de luz branca 30 m
- Color Hunter: Permite a obtenção de imagens a cores em ambientes com pouca luz, mesmo na escuridão total, utilizando luz branca
- WDR 120dB
- Microfone integrado
- Altifalante integrado
- Slot para cartão MicroSD até 512 GB
- PoE
- IP67
- Grafeno e metal
- Modo de corredor 9:16
- Compatível com ONVIF
- Cor preto

Especificações

Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolução máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Taxa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Taxa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Ângulo de visão	Horizontal: 97° Vertical: 52.2° Diagonal: 107.5°
DORI	Detetar: 63 m Observar: 25.2 m Reconhecer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminação mínima	0.003Lux (F1.6 AGC ON)
Alcance Infra vermelhos	30 m
Alcance Luz branca	30 m
Melhoras de imagem	WDR (120dB)2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funções inteligentes	Deteção de movimento, UMD, deteção de áudio, proteção contra adulteração
UMD	Suporta Deteção de movimento baseada na deteção do corpo humano
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Armazenagem interna	Cartão MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnologia ANR de recuperação de vídeo através da instalação de um cartão Micro SD
UMD	Sim
Modo Corredor	Sim
Áudio	Microfone embutido G.711
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT

Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 9 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Grau de protecção	Impermeável IP67, Protecção contra sobretensões 4000 V
Dimensões	192(Fo) x 75(An) x 74 (Al) mm
Peso	400 g
Cor	Preto