



Led Starter Incluido



Especificaciones

	CEE Clasificación energética	
	Tensión (V)	220-240Vac
Hz	Frecuencia(Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	≥ 0.9
	Temperatura de funcionamiento	-5°C~35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (Lm)	Hasta 3.363lm
K	Temperatura de color	4.000-6.500K
	Índice de reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	180°
	Horas de vida	50.000h
	L70B50	>50.000h
	Casquillo	G13 (No rotatorio)
	Número de encendidos	200.000
	Regulación	Sin regulación
	Índice de estanqueidad (IP)	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	PC: Policarbonato
	Dimensiones	-
	Unidades de embalaje	20

Info



Led Starter Incluido

Referencias

	W_T	ϕ_T		K	
643740	9W	1.289lm		4.000K	Ø28x604mm
643757	9W	1.343lm		6.500K	Ø28x604mm
643764	17,5W	2.403lm		4.000K	Ø28x1.213mm
643771	17,5W	2.511lm		6.500K	Ø28x1.213mm
643788	22W	3.265lm		4.000K	Ø28 x 1.514mm
643795	22W	3.363lm		6.500K	Ø28 x 1.514mm

Dimensiones



Esquemas

